

Carreta e Vagão Basculante

As carretas e vagões basculantes Netz são os modelos ideais para quem precisa de mais agilidade e praticidade em sua lavoura. Ela é um veículo de carga de grande capacidade e qualidade, sendo perfeita para transportar seus insumos agrícolas de forma eficiente.

Carreta



- Possuem tampa traseira com abertura vertical automática e horizontal manual, com trava.
- Acionamento através de cilindro hidráulico.
- Ângulo de basculamento de 45°.
- Engate traseiro: item de série que permite rebocamento de outra carreta ou vagão.

Vagão



Tubo descarregador de grãos acionado por motor hidráulico.




Acionamento através de cilindro hidráulico.



Sobre-caixa, item de série.



Sistema de engate de cabeçalho de fácil operação e estrutura metálica robusta e resistente.



Tampa traseira com saída central para acoplamento de tubo descarregador.



MODELO	CAÇAMBA (CxLxA)	CAP. DE CARGA	VOL. DE CARGA	RODADO	PESO
CBN5500	3x2x0,9m	5500 kg	5,5 m ³	Tanden, aro 16" com 6 furos.	1160 kg
CBN6000	3x2x1m	6000 kg	7,5 m ³	Tanden, aro 16" com 6 furos.	1044 kg
CBN7500	3,7x2x1m	7000 kg	9,5 m ³	Tanden, aro 16" com 6 furos.	1300 kg
CBN9000	4x2x1,5m	9000 kg	10,5 m ³	Tanden, aro 16"	1800 kg
VBN6000S	3x2x1m	5000 kg	7,5 m ³	Simples, aro 16" com 6 furos.	1190 kg
VBN6000D	3x2x1m	6000 kg	7,5 m ³	Duplo, aro 16" com 6 furos.	1250 kg
VBN7500S	3,7x2x1m	7000 kg	9,5 m ³	Simples, aro 16" com 6 furos.	1425 kg
VBN7500D	3,7x2x1m	7000 kg	9,5 m ³	Duplo, aro 16" com 6 furos.	1470 kg
VBN7500T	3,7x2x1m	7000 kg	9,5 m ³	Tanden, aro 16" com 6 furos.	1560 kg

Obs.: volume de cargas especificados considerando as sobre-caixas fornecidas pela Metalúrgica Netz.